



Waste Plastic Upcycling A/S (WPU)
Højgårdsvej 13A, 4540 Fårevejle
CVR-nr.: 42382108 og P-nr.: 1027155541

28. marts 2023

Afgørelse om at WPU - Waste Plastic Upcycling AS ikke er omfattet af krav om fuld basistilstandsrapport

Odsherred Kommune har den 2. december 2022 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af WPU - Waste Plastic Upcycling AS beliggende på Højgårdsvej 13A, 4540 Fårevejle, matr.nr. 140^{ds} (ejerlav: Lammefjorden, Fårevejle).

Virksomheden ønsker at benytte en pyrolyseproces til behandling af plast med en kapacitet til nyttiggørelse, der er større end 50 tons/dag og under 100 ton/dag. Dermed er hovedaktiviteten omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 1, listepunkt 5.3.b.ii, idet anlægget delvist nyttiggør og bortskaffer ikke farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons pr. dag og forbehandler affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding.

Virksomheden har desuden to biaktiviteter, som er omfattet af punkterne K212 og D201 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Biaktiviteterne vurderes at være teknisk tilknyttet bilag 1 aktiviteten.

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens §16 træffer myndigheden afgørelse om, hvorvidt virksomhedens skal udarbejde en basistilstandsrapport, når der er modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af en bilag 1 virksomhed, herunder godkendelse af en udvidelse eller ændring.

Afgørelse

Odsherred kommune træffer hermed afgørelse om, at WPU - Waste Plastic Upcycling AS ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport jf. godkendelsesbekendtgørelsens §15, idet ingen af de farlige stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin listeaktivitet vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og

grundvand på virksomhedens areal. Virksomheden skal således ikke udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.

Sagens oplysninger

Odsherred kommune har som en del af ansøgning om miljøgodkendelse modtaget udkast til ansøgning om miljøgodkendelse, med beskrivelse af virksomhedens aktivitet og opbygning. Af ansøgningen fremgår de farlige stoffer, som virksomheden bruger fremstiller eller frigiver i forbindelse med de aktiviteter, som er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Det er desuden beskrevet hvorledes de farlige stoffer oplagres og håndteres på virksomheden.

Begrundelse for afgørelsen

Virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport, hvis der kan ske forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet som følge af at virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer. Miljøstyrelsen har tidligere udtalt, at forurening skal fortolkes som en risiko for en længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal fra stoffer, der hidrører fra den aktivitet på virksomheden der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Det fremgår af ansøgningen, at der oplagres og håndteres følgende farlige stoffer: pyrolyseolie, voks, spildolie.

Spildolie kan forekomme i forbindelse med let vedligehold af køretøjer og maskiner. Idet olie kun håndteres indendørs og over tæt belægning vurderes der ikke at være nogen væsentlig risiko for længerevarende forurening af jord og grundvand.

Håndtering af voks og pyrolyseolie foregår i rørsystemer med dobbelte barrierer og med trykovervågning. Pyrolyseolie opbevares i dobbeltvæggede tanke og både voks og pyrolyseolie opbevares i tankgårde, der kan tilbageholde et spild fra den største beholder. Tankgårdene er udført i beton af "ekstra aggressiv miljøklasse", som løbende kontrolleres og vedligeholdes.

Påfyldning af pyrolyseolie og voks til tankvogne foregår indenfor tankgårdene via topfyldning.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at håndtering og oplagring af voks og pyrolyseolie ikke kan give anledning til længerevarende forurening af jord og grundvand.

Gulvet i reaktorhallen består af en 150 mm fiberarmering - beton C25/30 og gulvet i kondenshallen består af 250 mm beton C40/50 XD3, XS3, XF4, XA3. Belægningen er desuden i teknikrum, kondenshal og reaktorhal malet med en 3 lags epoxymaling og i laboratoriet samt laboratorielageret en 2-lags epoxymaling.

Det er oplyst, at "linjeafløb" i reaktorhallerne og gulvafløb i kondenshallerne, og spild herfra ledes til spildevandskloak via sandfang, olieudskillere. Derudover er der koblet olieudskillere på afløb fra tankgårdene. Det er oplyst, at olieudskillere og den forbundne kloak er udstyret med dobbelte barrierer.

Odsherred Kommune vurderer derfor, at evt. oliespild i den interne kloak eller olieudskillere ikke kan give anledning til en længerevarende forurening af jord og grundvand.

Klagevejledning

Der er ikke mulighed for at klage særskilt over denne afgørelse til anden administrativ myndighed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 61, stk. 4.

Søgsmål

I henhold til § 101 i Miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Kopi er sendt til:

WPU v. Niels Bagge: nhb@wpu-dk.com

Rådgiver: Mediator v. Jens Haugaard: jh@mediator.as

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd.: odsherred@dn.dk

Sundhedsstyrelsen v/Embedslægeinstitutionen: trost@sst.dk

Friluftsrådet: fr@friluftstraadet.dk

Friluftsrådet, lokal afd.: kreds14@friluftstraadet.dk

Venlig hilsen

Nichlas Renè van Weezel